

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



لاتكس نصف لامع

دهان اكريليك خارجي-داخلي ، نصف لامع ، عالي الجودة ، ناصع البياض ، يتمتع بدرجة تغطية ممتازة تتعدى نسبة 90 % ، ذو قابلية قصوى للغسيل ، مصمم لتحمل العوامل الجوية القاسية ، وهو مركب من مستحلب الاكريليك الخالص ، كما أنه سهل الاستخدام ويعطى سطح أملس ناعم ، ومتوفر باللون الأبيض ؛ و يستخدم للأسطح الأسمنتية والخشبية و الخرسانية والجبسية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " عازل الزواق "
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من "معجون جدران المدينة مصراتة" بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من طلاء المدينة مصراتة " لاتكس بلس مطفي " أو " زيت مطفي المدينة مصراتة ".
- 5 - يتم طلاء وجهين من المدينة مصراتة " لاتكس بلس نصف لامع " حسب اللون المطلوب.

المظهر النهائي	نصف لامع " أملس "
اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.22 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	110 : 105 كريس
حجم المواد الصلبة	2 ± 32
معدل الفرد	6 : 8 متر2 للكيلو الواحد
درجة الحموضة	0.5±9
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 50% وجه أول و 35% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.
العبوة	12 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435