



ماستيك «حشو فواصل»

ماستيك مركب واحد أساس مستحلب الأكريلك ، مطاطي ،داخلي وخارجي ، عالي الجودة ، مقاوم لأشعة الشمس و العوامل الخارجية ،مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم كمعالج للشروخ و الفواصل بين الحائط وكلا من حلوق الأبواب و النوافذ
يفضل تنظيف الشرخ بهواء مضغوط إن أمكن ويتم ملء الشروخ بطلاء ماستيك بواسطة سكين معجون ،وفي حالة الشقوق الرفيعة يتم توسيع الشق حتى 3 مللي أولاً.

التعريف والمميزات

المواصفات الفنية

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| المظهر النهائي | مطاطي شفاف |
| اللون | شفاف |
| الكثافة النوعية | 0.05 ± 1.2 كجم/لتر |
| اللزوجة | 100 : 50 km ³ /gm. |
| معدل الفرد | حسب عمق الشرخ المطلوب معالجته |
| الجفاف الأولى | 1 ساعة |
| الجفاف النهائي | 24 ساعة |
| درجة الوميض | لا يشتعل |
| التخفيف | بالماء و لا يزيد عن 10% |
| العبوة | 1 كجم - 3 كجم |

الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.