



بلستيكو

دهان اميلشن داخلي ، مطفي ، عالي الجودة ، ناصع البياض وذو تغطية عالية ، قابل للغسل ، مركب من مستحلب الكريلك ، كما انه سهل الاستخدام ويعطي سطح املس ناعم مع معدل فرد عالي ، مصنع من اجود المواد الخام العالمية ، يستخدم في طلاء الاسطح الاسمنتية الخرسانية والجبسية

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواقي"
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من "معجون جدران المدينة مصراته" بشكل "طولي و عرضي" وتتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه من بلاستيكو بعد التخفيف بالماء بنسبة 10% : 15% وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء

اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.60 : 1.58 كجم/لتر
اللزوجة	115 : 120 كريس
حجم المواد الصلبة	46 ± 2
معدل الفرد	6 : 8 متر 2 للكيلو الواحد
درجة الحموضة	9±0.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.
العبوة	5 كجم - 15 كجم - 20 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة