



## سيليكاتا

دهان زخرفي أكريليكي مع حبيبات الكوارتز و كسر الرخام عالي الجودة ، داخلي خارجي ، يقاوم جميع العوامل الجوية ، طارد للماء ، شديد الالتصاق بالأسطح ، مقاوم للاحتكاك ، ثابت الألوان ، يعطي أشكال زخرفيه جميلة ، يستخدم هذا الطلاء في دهان المباني من الخارج لزخرفتها و حمايتها من العوامل الجوية .

1. يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
2. يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من ” عازل الزواق المدينة مصراته ”
3. عمل طبقة من ”سيليكاتا المدينة مصراته ” حسب الشكل و الزخرفة المطلوبة.

اللون	ابيض + الوان
الكثافة النوعية	1.85±0.05 كجم/لتر
معدل الفرد	7 : 8 م <sup>2</sup> لكل 18 كجم
درجة الحموضة	9:8
الجفاف	جفاف اللمس 30 دقيقة والجفاف الكلي بعد 24 ساعة
درجة الوميض	لا يشتعل
العبوة	18 كجم

المالچ أو البروة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

### التعريف والمميزات

### التطبيق

### المواصفات الفنية

### الأدوات المستخدمة

### التخزين

### الوقاية والسلامة