

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



سوبر ميكس

دهان ديكوري مائي ، عالي الجودة ، مطور بتكنولوجيا عالية ، ويتميز بالثبات الجيد للون ، يمتاز بقوة الالتصاق والمتانة يعطى مزيج ألوان رائع "مالتى كلر" مشبع برفائق صغيرة بألوان الذهب والفضة ؛ يكسب الجدران روعة الصخور المرجانية متوافر بالوان (ذهبي - فضي - ابيض) يستخدم للطبقات الداخلية النهائية علي الاسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراته".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من " لاتكس بلس مطفي " المدينة مصراته.
- 5 - يتم دهان وجه او اثنين من اللون المطلوب من "كلاسيك مطفي" المدينة مصراته.
- 6 - يتم دهان وجه واحد من ميكس المدينة مصراته بصورة عشوائية باستخدام الفرشاة الخاصة للميكس .
- 7 - تترك ساعتين للجفاف ثم يتم المس عليها بضربات خفيفة عشوائية باستخدام سكين المعجون البلاستيك .

اللون	(أبيض - فضي - ذهبي) حسب الوان الكتالوج
الكثافة النوعية	1.18 ± 0.03 كجم / لتر
اللزوجة	20 : 15 جم / سم ³
معدل الفرد	14 : 12 م ² / كجم علي الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح
درجة الحموضة	7 : 6
التخفيف	لا يخفف (جاهز للاستخدام بدون تخفيف)
الجفاف السطحي	15 : 20 دقيقة
الجفاف التام	8 ساعات
الجفاف الصلب	24 ساعة
العبوة	1 كجم

الإسفنج



المالح



التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435