

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



فلفت

دهان ديكوري مائي مخملي، عالي الجودة، سهل الاستخدام، مصمم ليعطي الشكل المخملي الجذاب من درجات الألوان المتداخلة، يتميز بالثبات الجيد للون وقوة الالتصاق، مصنع من اجواد انواع الأكر يلك العالمية و يستخدم للطبقات النهائية الداخلية علي الاسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراته".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل "طولي و عرضي" و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من "لاتكس بلس مطفي" المدينة مصراته.
- 5 - يتم دهان وجه او اثنين من اللون المطلوب من "كلاسيك مطفي" المدينة مصراته.
- 6 - يتم دهان وجه من فلفت المدينة مصراته بشكل مائل او افقي او عشوائي حسب الشكل المطلوب باستخدام الفرشاة الخاصة للفلفت .

اللون	(فضي + ذهبي) حسب الوان الكتالوج
الكثافة النوعية	1.18 ± 0.03 كجم / لتر
اللزوجة	5 ± 85 كريس
معدل الفرد	10 : 12 م / كيلو و تعتمد علي الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح
درجة الحموضة	8 : 9
التخفيف	لا يخفف (جاهز للاستخدام بدون تخفيف)
الجفاف السطحي	20 : 25 دقيقة
الجفاف التام	12 ساعات
الجفاف الصلب	48 ساعة
العبوة	1 كجم - 3 كجم

الإسفنج



المالچ



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435