

# دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



## ورنيش أخشاب

دهان ورنيش ألكيد معدل بولي يوريثان من مركب واحد لامع ، عالي الجودة ، داخلي خارجي ، يمتاز بقوة الإلتصاق و الصلابة العالية ، مقاوم للماء و العوامل الجوية ، يعطى سطح أملس ذو نعومة عالية كما يظهر سمرة جمال الخشب ، يستخدم لدهان الموبيليا و جميع الاعمال الخشبية الداخلية و الخارجية ويتوفر باللون الشفاف و ألوان الكتالوج.

### التعريف والمميزات

### التطبيق

### المواصفات الفنية

### الأدوات المستخدمة

### التخزين

### الوقاية والسلامة

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها جافة و نظيفة و خالية من الأتربة.
- 2 - يتم طلاء وجه واحد من الدهان التحضيري " سيلر أخشاب " عدة أوجه حتي الوصول لدرجة النعومة المطلوبة و من ثم الصنفرة بعد كل وجه.
- 3 - يتم طلاء وجه أو اثنين أو أكثر من دهان " ورنيش أخشاب P.U " للوصول لدرجة اللون و النعومة المطلوبة.

اللون	شفاف ، 8 لون
الكثافة النوعية	0.94 ± 0.05 كجم/ لتر
اللزوجة	110 ± 5 كرس
معدل الفرد	8 : 9 متر2 للتر الواحد
الجفاف	جفاف اللمس 1 ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
مادة التخفيف	ثر بارد او كيروسين
التخفيف	10 - 15 % ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه
العبوة	1 كجم ، 3 كجم



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

[www.amp.ly](http://www.amp.ly)

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435