



عازل الزواق

دهان عازل أكريليكي عالي الجودة ، داخلي خارجي ، يستخدم لعزل الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية ، يمنع نفاذية المياه ، مرونة عالية ، تغطية الفجوات ، شديد الالتصاق ، مقاومة عالية للرطوبة ، مصنع من مواد خام تتحمل الظروف الجوية القاسية

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم طلاء وجه " كأساس " من مادة " عازل الزواق المدينة مصراته " مخففة بنسبة 30% بالماء.
- 3 - يتم طلاء وجهين طولي وعرضي من مادة " عازل الزواق المدينة مصراته ".

اللون	أبيض
اللزوجة	115 : 120 كريس
معدل الفرد	10 - 12 م ² وذلك حسب سمك طبقة الطلاء
درجة الحموضة	9 ± 8
الكثافة النوعية	1.16 ± 0.05 كجم/لتر
مادة التخفيف	الماء
العبوة	3.5 كجم - 13 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة