

التطبيق

تجهيز السطح:

- 1- تنظيف السطوح من الأجسام العالقة والقابلة للخلع
- 2- يجب ترطيب السطوح والبلاط بالماء قبل التركيب وخصوصا الأسطح القديمة
- الخلط : وضع ماء نظيف لا يحتوي علي اي كيمياويات ثم يتم إضافة اللاصق الي الماء بنسبة 5 كجم بودرة الي 1 لتر ماء ثم القيام بتحريك الخليط جيدا حتى التأكد من تمام المزج وذلك بخلاط كهربائي والانتظار لمدة من 3-5 دقائق حتى تتفاعل مكونات الخليط مع الماء
- خطوات الاستعمال :
- 1 - تم وضع طبقة الخليط على السطح باستخدام مالج عادي أو مسنن
- 2 - يجب أن يتم استخدام مالج مسنن وذلك لتفريغ الهواء من تحت البلاطة عند تركيبها اثناء توزيع الخليط على السطح
- 3 - يتم استخدام مصليات بلاستيكية لتحديد الحلول وابعادها بين البلاط
- 4 - يتم وضع البلاط على الطبقة اللاصقة ومن ثم الضغط للداخل
- 5 - ينصح بان لا تقل سماكة طبقة اللاصق عن 2 مم وان لا تزيد عن 10 مم
- 6 - يجب استخدام الخليط كاملا في نفس اليوم

المواصفات الفنية

اللون	رمادي / أبيض
الحالة الفيزيائية	بودرة
المواد الصلبة	100% مواد صلبة
الوزن	20 ك
الكثافة	1.45
نسبة الماء	0.5 + 4.5 لتر ماء لكل 25 ك بودرة
معدل الفرد والاستهلاك	من 2,5 : 5 كيلوجرام لكل متر مربع وذلك حسب السمك المطلوب ليصبح قابل للمشي فووه بعد 24 ساعة
زمن التشغيل	30 دقيقة عند درجة 25 مئوية

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.