



بلاي جراوند

دهان مائي ذو أساس أكرليك 100 % مناسب للأرضيات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية والخشبية، يتميز بمقاومة عالية للاحتكاك وللعوامل الجوية المختلفة مثل أشعة الشمس الحارقة و الأمطار والكيماويات المتزلية الخفيفة.

يتميز بلاي جراوند بالمطاطية العالية التي تجعله يتحمل حركة المرور مما يجعله الحل المثالي لأرضيات الملاعب مثل ملاعب التنس والسلة وغيرها كما يمكن استخدامه على مدرجات الملاعب. يمكن أيضا استخدامه كدهان أرضيات لمواقف السيارات والجراجات وتخطيط الطرق الداخلية والخارجية للمولات التجارية والمدن السكنية.

الخصائص:

قدرة تغطية عالية - مطاطي يمتص الحركة - قوة التصاق ممتازة - مرن يغطي التشققات الدقيقة - مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة - منتج صديق للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

- 1- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من التربة والشحوم.
- 2- في حالة أن السطح غير متماسك أو به دهانات قديمة يجب إزالتها تماما.
- 3- يتم تطبيق وجه واحد من جراوند برايمر.
- 4- يتم تطبيق منتج بلاي جراوند وجهين باستخدام مساحة التطبيق بسلك لا يقل عن 500 ميكرون في كل طبقة مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات.

المواصفات الفنية

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| اللون | أبيض وقابل للتلوين حسب الطلب |
| المظهر | مطفي |
| الكثافة | 1.35 ± 0.02 |
| اللزوجة | 115 ± 5 |
| المحتوى الصلب | 61 ± 2 |
| معدل الفرد | 5 م/لتر (لسمك 100 ميكرون دهان جاف) |
| التخفيف | يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 5 - 10 % بحد أقصى |
| الجفاف السطحي | 40 - 60 دقيقة. |
| الجفاف التام | 24 ساعة |
| الزمن الفاصل بين الطبقات | 8-12 ساعة |

الممسحة الأرضية



الرولة



الفرشاة



الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.

الوقاية والسلامة